

MESA DE FLUIDEZ MOTORIZADA FT-A

NORMA: ASTM C230

Se utiliza para determinar la consistencia de los morteros de cemento. Los modelos motorizados funcionan mediante un motorreductor; el número de caídas aparece en el contador, que detiene automáticamente la máquina al finalizar el ciclo. Se suministra completa con molde de fluidez y pisón.

Peso de la parte vibratoria	4,08 ±0,05 kg
Altura de caída	12,7 ±0,13 mm
Frecuencia de vibración	1 Hz
Ciclo de trabajo	25 s
Diámetro de la mesa	255 ±2,5 mm
Dimensiones del molde de fluidez	Diám. base 100 mm × diám. superior 70 mm × altura 50 mm
Potencia del motor	220 V, 50 Hz
Dimensiones	400×400×690 mm
Peso neto	25 kg



Diámetro de la mesa	254 mm
Altura de caída	12,7 mm
Base cónica de bronce	Ø100 × Ø70 × 60 mm
Peso	Aprox. 15 kg

MESA DE FLUIDEZ MANUAL FT-M

NORMA: ASTM C230

Se coloca sobre una superficie metálica una muestra contenida en un molde cónico. Después de retirar el molde, la superficie se eleva y se deja caer desde una altura conocida.