

Este equipo se puede utilizar para dispersar/mezclar. ing/emulsionante/homogeneizante. Alta eficiencia, buen efecto de mezcla, fácil de limpiar, simple y con elevación cómoda. Es ampliamente utilizado en la dispersión/-mezcla/emulsificación/homogeneización de líquido materiales en fábricas, instituciones de investigación científica. ciones, universidades, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Adopta un motor asíncrono trifásico, Sin chispas/polvo, alto rendimiento de seguridad, bajo Ruido y potencia suficiente, y puede fácilmente satisfacer una variedad de dispersión de alta demanda y Requisitos de mezcla.
- Puede manejar materiales con alta viscosidad y puede trabajar de forma continua durante mucho tiempo.
- Fuente de alimentación de 220V/380V opcional, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo.
- El cabezal emulsionante adopta un procesamiento de precisión para garantizar un funcionamiento más suave y prolongado y un mejor efecto de descarga. La base y el gabinete de distribución de energía están hechos de una carcasa de acero inoxidable de alta calidad para evitar dificultades en la limpieza y Óxido debido a la contaminación del material durante el uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	Motor asíncrono trifásico Plataforma elevadora eléctrica Armario de distribución de motores/elevación marco Cabezal de trabajo para emulsionar
Sistema emulsionante de alta velocidad.	Potencia del motor: 0.75 kw, voltaje de funcionamiento: 220 V/380 V, velocidad: 8000 rp/min; Convertidor de frecuencia de 0.75 kw para regulación de velocidad de conversión de frecuencia; Cabezal de trabajo para emulsionar, longitud del eje: 300 mm;
Sistema de elevación	elevación eléctrica Carrera: 300 mm
Capacidad de referencia	1-20L (agua como medio de referencia); El valor de viscosidad es inferior a 10000 CPS.
Dimensiones	420*320*600mm