

ROMPIENDO AUTOMÁTICO DEL BETÚN APARATO DE PRUEBA DE PUNTO SYD-0613A

El aparato automático de prueba de punto de rotura de asfalto SYD-0613A proporciona una medida de la fragilidad del asfalto y del asfalto aglutinantes mineros a bajas temperaturas. Utiliza refrigeración por compresor y refrigeración por aire, las grietas en la placa de acero son detectado por un detector de alto voltaje, y la microcomputadora controla el micromotor para hacer que la placa de acero se doble. eso controla automáticamente el tiempo de detección, detiene automáticamente el enfriamiento después de la detección y bloquea la temperatura del punto de fragilidad. tura.





CARACTERÍSTICAS

- Adopta una pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas y es fácil de operar.
- La curva y el valor de temperatura-tiempo se muestran en tiempo real y se pueden ver los datos en cada momento.
- Al utilizar un compresor para refrigeración, el baño frío es de tamaño pequeño y silencioso.
- Se utiliza una microcomputadora de un solo chip para controlar la velocidad de enfriamiento, detectar automáticamente el punto de fragilidad y bloquear el temperatura.
- Equipado con ventana de observación, vidrio al vacío de doble capa sin escarcha.
- El motor impulsa el dispositivo doblador para que se mueva hacia arriba y hacia abajo, de manera suave y ligera.
- Equipado con un dispositivo de precalentamiento, puede funcionar de forma continua y acortar el tiempo de espera.
- Los datos históricos de las pruebas se pueden ver y exportar a una unidad flash USB para imprimir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de detección	Detección de alto voltaje (3500 V, 0.25 mA), control por microcomputadora
Tasa de enfriamiento	1 °C /min
Poder de enfriamiento	350W
Potencia de calefacción	1400W
motor de flexión	Micro motorreductor de 18 W (60 r/min)
tiempo de flexión	12±1s
ciclo de doblado	60s
Temperatura ambiente	5~30 °C
Humedad relativa	≤85%
poder total	1600W
Fuente de alimentación	CA220V±5% 50Hz
Dimensiones	850×450×578mm