

LIMPIEZA DE SUCIEDAD GRASA MÁQUINA TPQX-100C

Este instrumento utiliza vapor saturado Método de condensación para limpiar los contenedores. contaminado con diversas suciedades grasosas durante pruebas de petróleo pesado y asfalto, y puede También se puede utilizar para la limpieza de pequeñas y medianas Piezas manchadas de aceite en la industria de reparación de máquinas. inténtalo. El instrumento reemplaza la limpieza manual. ing, que puede reducir en gran medida la intensidad del trabajo; reduce la contaminación ambiental y puede Reciclar disolventes de limpieza para ahorrar limpieza. agentes. El instrumento es simple en estructura. ture, fácil de operar, seguro y confiable, puede hacer el trabajo más eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	220 V, 50 Hz
poder	5kW
Temperatura	<300 C
Presión	Presión atmosférica
Disolvente de limpieza y dosificación.	Queroseno o gasóleo ligero, añadiendo al mismo tiempo una pequeña cantidad de gasolina u otra luz disolventes; La dosis es de aproximadamente 4-5 litros.
Tamaño de la cámara de limpieza	400*300*400mm
Dimensiones	520*560*900mm
Peso	45kg

CARACTERÍSTICAS

- Es económico utilizar queroseno y diésel como medio de limpieza;
- Existen suficientes instalaciones de protección y ningún contacto entre el personal y los contaminantes durante el proceso de limpieza;
- Limpieza con un solo botón, no se necesita personal durante el proceso de limpieza, apagado automático después de la limpieza para ahorrar energía;
- El solvente se puede reutilizar, ahorrando el costo del tratamiento de descarga de solvente secundario;
- Puede funcionar continuamente durante un largo tiempo sin interrupción.
- No hay llama abierta durante bloqueo el proceso de limpieza y la puerta está automáticamente en alto ción y temperatura para evitar un mal funcionamiento. prevenir todos accidentes, seguro y confiable;
- Para piezas de gran calibre, no dobladas. equipo de limpieza, la limpieza es dobladas. rentable.

