

EXTRACCIÓN DE VARILLAS HIDRÁULICA

Equipado con una unidad de potencia robusta y una unidad de elevación de 2 cilindros, el extractor de varillas hidráulico le ayuda a extraer las varillas del suelo. Los dispositivos de extracción hidráulicos con motor de gasolina están montados en un bastidor robusto sobre ruedas, lo que los hace fáciles de mover.

TIPO	16T	6T
Unidad de potencia		
Motor	Honda GX200(MAX4.3KW) Velocidad máxima 3600r/min	Honda GX160(MAX3.6KW) Velocidad máxima 3600r/min
Bomba hidráulica	Caudal 15L/min	Caudal 11L/min
Presión del sistema	16Mpa	16Mpa
Capacidad del depósito	16L	16L
Dimensiones	1000*450*650mm	1000*450*650mm
Peso	50kg	45kg
Unidad de elevación		
Fuerza máxima de elevación	16T	6T
Carrera de los cilindros	150mm	200mm
Diámetro del cilindro	80mm	50mm
Dimensiones	330*200*415mm	300*180*460mm
Peso	32kg	18kg
Cabeza de extracción	Rango de extracción 0~80mm Peso 11.5kg	Rango de extracción 0~50mm Peso 5kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880