

VEHÍCULO CPT TIPO RUEDA TPC-15W

El vehículo CPT tipo rueda utiliza un sistema de transmisión hidráulica para penetrar, anclar, nivelar y elevar la carrocería del vehículo, etc. El aceite del sistema hidráulico es suministrado por una bomba de engranajes de gran caudal y alta presión con una válvula direccional combinada multiválvulas avanzada instalada en el centro de la consola. Cada válvula hidráulica controla un circuito. A la derecha de la válvula multiválvulas se instala la válvula de alivio



VEHÍCULO CPT TIPO RUEDA TPC-15W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de motor	Diésel CZ2100
Velocidad máx.	40KM/h
Fuerza máx.	150kN
Accionamiento	Motor diésel, arranque eléctrico
Presión de aceite	10 Mpa
Velocidad de penetración	1.2±0.3m/min
Dimensiones (m)	3.1×1.6×1.63
Peso	3000Kg



CONFIGURACIONES

Artículo	Especificaciones	Unidad	Cantidad
Vehículo CPT	Fuerza de penetración 150KN	Set	1
Dispositivo de anclaje por tornillo hidr. (fijado al vehículo)	Par máximo 2KN.m	Set	1
Ancla de tierra (adecuada para suelo compactado)	Diámetro de ancla Φ25--30cm	Pc	4
Ancla de tierra (grande) (adecuada para suelo blando)	Diámetro de ancla Φ35--40cm	Pc	2
Varilla de extensión de ancla de tierra	Longitud 80cm	Pc	6
Varilla roscada para ajuste y fijación de ancla		Set	6
Cuña en la punta del ancla	ℓ105	Pc	10
Viga de fijación de ancla	δ40	Pc	2
Dispositivo de levantamiento en U		Set	1
Conector de sonda	Φ36	Pc	1
Manguito guía de varilla de penetración	Φ36	Pc	1
Segmento guía	Φ36	Pc	1
Inserto en U	Φ36	Pc	2
Sonda ficticia	Φ36	Pc	1
Varilla de penetración	Φ36	Pc	50
Cable	RVVP	Meter	80
Anillo de sellado		Set	1
Herramientas		Set	1

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880