

CIZALLA DE PALETAS DE BOLSILLO 16-T0175/A

NORMA: ASTM D8121/D8121M

La cizalla de paletas de bolsillo 16-T0175/A ofrece un método rápido y eficaz para determinar la resistencia al corte de suelos cohesivos. Puede utilizarse sobre cualquier superficie razonablemente plana algo mayor que la paleta empleada.

La cizalla de paletas de bolsillo puede emplearse en suelos de grano fino totalmente saturados cuya resistencia no drenada es independiente de la presión normal, incluida una amplia gama de arcillas de consistencia blanda a firme. Permite obtener un gran número de lecturas, incluidas las de distintos planos de rotura, sin preparar ni recortar las muestras.

La cizalla de paletas de bolsillo se emplea ampliamente para realizar mediciones in situ en excavaciones y tomar lecturas en muestras de suelo de pared delgada o de tubo partido. También puede utilizarse en el laboratorio para evaluaciones.

- ✦ Método rápido y eficaz para determinar la resistencia al corte de suelos cohesivos.
- ✦ Las paletas metálicas están diseñadas para durar mucho tiempo.
- ✦ Mayor precisión y fiabilidad.
- ✦ Permite determinar rápidamente un gran número de valores de resistencia con distintas orientaciones de los planos de rotura.

TIPO DE PALETA	RANGO
Paleta estándar	0 a 1 kg/cm ²
Paleta grande (sensible)	0 a 0.2 kg/cm ²
Paleta pequeña (alta capacidad)	0 a 2.5 kg/cm ²



EQUIPO INCLUIDO

- Accionador
- Tres paletas
- Manual de instrucciones
- Llave Allen
- Bolsa de transporte

