

NORMATIVA: DIN 4094 LRS10 UNI ENV 1997-3

- Equipo portátil accionado manualmente.
- Para obtener una evaluación directa "in situ" de las propiedades de resistencia de las capas del pavimento vial: el DCP se ha correlacionado con el CBR (California Bearing Ratio - Kley 1975).
- Se realizó una calibración de campo de un penetrómetro de cono dinámico portátil para determinar una relación de resistencia a la penetración con la resistencia de penetración estándar.
- El penetrómetro ha demostrado ser útil en la inspección de cimientos de zapata y para la exploración de campo ligera donde el rango estándar de límites de penetración es generalmente conocido
- Un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.



Dimensiones:
1080x310x150mm

Peso bruto:
85kgs



COMPRENDE

- | | |
|-------------|---|
| 16-T0012/B1 | Maza, 10 kg |
| 16-T0012/B2 | Yunque con varilla y tapón de impacto de recorrido, 6 kg |
| 16-T0012/B3 | 11 varillas roscadas de sondeo de 22 mm x 1000 mm de largo |
| 16-T0012/B4 | Punta cónica de hincia, 500 mm ² , diam. 25,2 mm, 90° |
| 16-T0012/B5 | Punta cónica de hincia, 1000 mm ² , diam. 35,6 mm, 90° |
| 16-T0012/B6 | Placa base con asiento para escala |
| 16-T0012/B7 | Regla graduada en mm, de 1 m de largo |
| 16-T0012/B8 | Dispositivo de palanca para extracción de varillas |
| 16-T0012/B9 | Maletín de transporte de acero |

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO (deben pedirse por separado)

- | | |
|--------------|--|
| 16-T0012/C7 | Varillas de extensión: 400 mm, diam. 16 mm |
| 16-T0012/B10 | Punta cónica de repuesto desechable, área 1000 mm ² , diam. 35,6 mm, ángulo 90° |

