

MÁQUINA MICRO-DEVAL 48-D0523

NORMA: ASTM D6928, ASTM D7428, AASHTO T327, ONTARIO LS-618, TEX-845-49-40



La máquina Micro-Deval 48-D0523 mide la resistencia a la abrasión y la durabilidad de áridos minerales finos y gruesos. La muestra se introduce en un recipiente hermético de acero inoxidable con agua y una carga abrasiva de hasta 5000 g de bolas de acero inoxidable de 9,5 mm, y gira a 100 rpm durante dos horas. El controlador electrónico con sensor óptico registra con precisión el tiempo, las revoluciones totales y la velocidad de los recipientes. El menor tamaño del equipo, la menor cantidad de muestra y el procedimiento sencillo reducen el coste frente a los métodos tradicionales.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Manejo sencillo y alta seguridad.
- ⊙ Control electrónico multifunción de tiempo, velocidad y revoluciones.
- ⊙ El menor tamaño y la menor cantidad de muestra ofrecen un proceso sencillo y económico.
- ⊙ Puerta con enclavamiento de seguridad para aislar las partes móviles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	220 V, 50 Hz
Potencia	0.55 kW
Velocidad de los recipientes	100±5 rpm
Recuento máximo de revoluciones	32762
Dimensiones	584×352×1050 mm
Peso	95 kg

ACCESORIOS

Recipiente de acero inoxidable con tapa de cierre	2
Carga abrasiva de 5500 g	2 juegos
Imán para carga abrasiva	Opcional



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880