

PENETRÓMETRO DINÁMICO MOTORIZADO 16-T0012/D

NORMA: DIN 4094

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ El penetrómetro dinámico accionado por motor 16-T0012/D comprende un motor de 4 tiempos que acciona, mediante un eje flexible, el mecanismo de elevación, un contrapeso de 20 kg, un contrapeso adicional de 10 kg, 10 varillas, un cono de 10 cm² de superficie y el dispositivo de elevación de varillas. Altura de caída 20 cm.
- ⊙ Accesorio 16-T0012/D7 Trípode para facilitar el uso del aparato.
- ⊙ Motor de 4 tiempos de 1.9 kW
- ⊙ Frecuencia de golpeo: hasta 45 golpes/min

COMPOSICIÓN

- ⊙ 16-T0012/D1 Martillo, 20 kg
- ⊙ 16-T0012/D2 Contrapeso adicional de 10 kg
- ⊙ 16-T0012/D3 Punta cónica de penetración, área 10 cm², Ø 35.6 mm, ángulo 60°
- ⊙ 16-T0012/D4 Varilla de sondeo Ø 20 mm
- ⊙ 16-T0012/D5 Motor de 4 tiempos
- ⊙ 16-T0012/D6 Dispositivo de palanca para extracción de varillas
- ⊙ 16-T0012/D7 Trípode para suspender el mecanismo de elevación. Incluye 16-T0012/D8, 16-T0012/D9 y 16-T0012/D10. Altura máx.: 2300 mm; Peso aprox.: 18 kg
- ⊙ 16-T0012/D8 Torno manual
- ⊙ 16-T0012/D9 Gancho
- ⊙ 16-T0012/D10 Palanca de ajuste de altura. Peso: 70 kg aprox. (sin varillas de sondeo ni accesorios)



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880