

BOMBA DE INYECCIÓN NEUMÁTICA TPGP-6/2.0

La bomba de inyección neumática se utiliza principalmente para el transporte de medios líquidos como resinas y disolventes. Es un equipo de inyección especial desarrollado para el refuerzo y relleno de minas de carbón y túneles. La bomba funciona con aire comprimido y puede variar el caudal de aire comprimido para una regulación de velocidad continua. Es fácil de usar, segura y fiable, funciona de forma suave y con alta presión. Es adecuada para diversos proyectos de inyección, especialmente para el transporte de materiales espumantes. Suele equiparse con una pistola de espumado físico como bomba de relleno profesional.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Estructura compacta, tamaño reducido, fácil de mover. Se puede colocar directamente sobre un terreno relativamente plano
- ⊙ La entrada y salida de la bomba disponen de interfaces de enchufe rápido, cómodas y rápidas para conectar las tuberías de aspiración y descarga, con sello fiable
- ⊙ La bomba funciona con aire comprimido, lo que permite variar el caudal de aire comprimido para una regulación de velocidad continua
- ⊙ Los tres cilindros de aspiración bombean dos líquidos a alta presión en varias proporciones
- ⊙ Requisitos ambientales bajos, adecuada para todo tipo de minas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de alimentación	0.2-0.7 MPa
Presión	0-3.2 MPa
Caudal	0-8.8 L/min
Consumo de aire	0.25 m ³ /min
Presión mín. de trabajo	0.2 MPa
Ruido	≤80 dB
Temperatura ambiente	0-50 °C
Medio disponible	Materiales fluidos
Peso	30 kg
Dimensiones	500*500*1200 mm
Relación de lechada	1:1



BOMBA DE INYECCIÓN NEUMÁTICA TPGP-8.4/12.5

La bomba de inyección neumática se utiliza principalmente para el transporte de medios líquidos como resinas y disolventes. Es un equipo de inyección especial desarrollado para el refuerzo y relleno de minas de carbón y túneles. La bomba funciona con aire comprimido y puede variar el caudal de aire comprimido para una regulación de velocidad continua. Es fácil de usar, segura y fiable, funciona de forma suave y con alta presión. Es adecuada para diversos proyectos de inyección.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Estructura compacta, tamaño reducido, fácil de mover. Se puede colocar directamente sobre un terreno relativamente plano
- ⊙ La entrada y salida de la bomba disponen de interfaces de enchufe rápido, cómodas y rápidas para conectar las tuberías de aspiración y descarga, con sello fiable
- ⊙ La bomba funciona con aire comprimido, lo que permite variar el caudal de aire comprimido para una regulación de velocidad continua
- ⊙ Los tres cilindros de aspiración bombean dos líquidos a alta presión en varias proporciones
- ⊙ Requisitos ambientales bajos, adecuada para todo tipo de minas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de alimentación	0.2-0.7 MPa
Presión	0-21 MPa
Caudal	0-16 L/min
Consumo de aire	1.25 m ³ /min
Presión mín. de trabajo	0.2 MPa
Ruido	≤90 dB
Temperatura ambiente	0-50 °C
Medio disponible	Materiales fluidos
Peso	110 kg
Diám. tubería de entrada	3/4, 1/2 in
Diám. tubería de salida	13 mm
Dimensiones	530*530*1350 mm
Relación de lechada	1:4 or 1:1

