

OEDOMETRO DE CARGA FRONTAL STC-3L

NORMA: ASTM D2435, ASTM D3877, ASTM D4546, BS 1377

Se utiliza para el ensayo de compresión de suelos y para determinar la relación entre la deformación y la compresión del suelo, calculando el índice de compresión de sedimentos unitario, el índice de resiliencia, así como el coeficiente de consolidación del suelo, etc. Está construido rígidamente para garantizar la mínima distorsión del bastidor. El bastidor está diseñado para cargar la muestra mediante un conjunto de brazo de palanca y una de tres relaciones de balanza alternativas como 9:1, 10:1 y 11:1. El brazo está equipado con un contrapeso y un gato de soporte del brazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OEDOMETRO DE CARGA FRONTAL

- ♦ ASTM D2435, D3877, D4546 y BS1377
- ♦ 3 relaciones de brazo de palanca: 9:1, 10:1 y 11:1 con tensión máxima hasta 8.8 MPa

BANCADA PARA OEDOMETRO

- ♦ Para el oedometro anterior
- ♦ Admite al menos 3 oedometros,
- ♦ Tuercas de fijación para fijar el oedometro

CELDA DE CONSOLIDACIÓN

Celdas de consolidación estándar con discos porosos superior e inferior con anillos de corte (diferentes tamaños). Material: bronce al estaño Ø50 mm

JUEGO DE PESAS DE ACERO RANURADO

2x0.25kg, 1x0.5kg, 2x1kg, 1x2kg, 1x5kg, 4x10kg

MICRÓMETRO DIGITAL

12.7*0.001mm

