

PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO K-100

NORMA: ASTM D 6951-03

El kit estándar K-100 mide la resistencia al corte del suelo con un CBR de 0.5-100. Con un precio asequible, este kit está destinado a ingenieros y empresas geotécnicas locales. Con él, el usuario puede obtener perfiles de valor CBR en campo. Incluye una varilla de hincia de 30" (profundidad de penetración real de 28 1/4"), 25 conos desechables y un adaptador de cono para extraer el instrumento de forma rápida y sencilla en suelos duros. Se incluyen el martillo de doble masa de acero inoxidable y el maletín de transporte. Se ofrecen conos desechables, adaptadores de cono y puntas templadas adicionales. Un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.



COMPRENDE

K100	El conjunto superior (acero inoxidable) incluye:	K012	Manual del usuario DCP
• K103	• Varilla superior de conexión rápida	K450	Pasadores con clips, 2 por paquete
• K102	• Mango	K500	Escala vertical, 40"
• K200	• Martillo de doble masa	K510	Base para escala vertical
K1330	Varilla de hincia de 30" de acero inoxidable con tapa	K530	Fijación superior para escala vertical
K420	Llave hexagonal tipo Allen, 1/4"	K700	Punta templada reutilizable
K430	Aceite 3-en-UNO	K800	Adaptador para conos desechables
K445	Llaves de 9/16", boca fija, negras	K900	Conos desechables, paquete de 25
K011	CD con manual del usuario DCP y plantilla Excel®	P-1720	Maletín de aleación de aluminio

ACCESORIOS Y REPUESTOS (deben pedirse por separado)

K133775	Varilla de hincia 37.75" (acero inoxidable) con tapa, hasta 35.75"	K1348	Varilla de acero inox. 48"
K1312	Varilla de hincia de 12" para varillas de extensión de 24"	K1348S	Varilla extrafuerte 48"
K1724	Varilla de extensión de 24" con varilla de 12" en suelos blandos	K133775S	Varilla extrafuerte 37.75"



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880