

PENETRÓMETRO DE PALETAS DE BOLSILLO PARA CAMPO 16-T0174

NORMA: ASTM D2573

El penetrómetro de paletas de bolsillo para inspección de campo 16-T0174 está especialmente diseñado para medir la resistencia al corte no drenada in situ en arcillas. El instrumento consta de un cuerpo cilíndrico con mango en T donde se aloja un muelle torsional, y tres paletas intercambiables de distintos tamaños, según la resistencia esperada del suelo a ensayar. La relación altura/diámetro de todas las paletas es 2.

TIPO DE PALETA	TAMAÑO (ALT. X Ø)
paleta pequeña	32x16 mm
paleta mediana	40x20 mm
paleta grande	50.8x25.4 mm

Durante la operación, la paleta se introduce 5-6 cm en el suelo y luego se gira con el mango. Las mediciones en profundidad (p. ej., en la parte superior de muestras inalteradas) se obtienen con la varilla de extensión.

- ⊙ Kit perfecto para mediciones en suelos superficiales
- ⊙ Ideal para agrónomos e ingenieros civiles Pequeño, pero sensible y preciso
- ⊙ Anillo de arrastre para fácil lectura Muñeco para medición en cero



ESPECIFICACIONES

Rango de medición	0 to 260 kPa
Valor de par	5 N·m
Varilla de extensión	incluido
Profundidad máx.	3 m

ACCESORIOS

Medidor de par por resorte 1 uds
Varilla de extensión 6 uds L=0.5m Φ=10mm
Paleta 3 uds
Muñeco 1 uds
Llave de 8 mm y 17 mm, 1 ud de c/u

