

PENETRÓMETRO DINÁMICO CON MOTOR 16-T0013-B

NORMA: AS1289.6.3.2

El penetrómetro dinámico con motor 16-T0013-B se fabrica según normas australianas y está diseñado para realizar el ensayo de resistencia a la penetración del suelo, para determinar la resistencia del suelo subyacente midiendo la penetración del dispositivo en el suelo después de cada golpe. La altura de caída de este dispositivo es de $600 \pm 5/510 \pm 5$ mm ajustable, y el peso del martillo es de $9 \pm 0,1$ kg.

El dispositivo incluye una parte principal, un eje de transmisión, un motor de gasolina y un extractor manual. El motor acciona el mecanismo de elevación mediante un eje flexible para levantar una masa de 9 kg hasta la altura especificada y dejarla caer libremente.

Montado sobre ruedas, lo que facilita el transporte y la operación.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

PENETRÓMETRO DINÁMICO CON MOTOR 16-T0013-B

Potencia	Briggs & Stratton 3,5HP
	Yunque, 1 ud
	Varilla de penetración, diá.16mm, 10 uds
	Cono DCP, 30°, 1 ud
Accesorios	Punta de penetrómetro Perth, 1 ud
	Eje flexible de repuesto, 1 ud
	Llave, 14mm, 2 uds
	Extractor manual de varillas
Dimensiones	810×600×1680mm
Peso	70kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880