

MÁQUINA DE ENSAYO DE ABRASIÓN DEVAL

NORMA: EN 1097-1, EN 13450, NF P18-576

Esta máquina determina la resistencia al desgaste de los áridos. Consta de un bastidor de acero para alojar cuatro cilindros de $\Phi 200 \text{ mm} \times 154 \text{ mm}$ (EN 1097-1) o dos cilindros de $\Phi 200 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$ (EN 13450). La parte superior está cerrada por un armario insonorizado y de seguridad conforme a los requisitos CE, y se detiene automáticamente al abrir la tapa. Incorpora un contador automático que puede ajustarse al número necesario de revoluciones del tambor o al tiempo total de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- ⊙ Equipada con cuatro cilindros de acero inoxidable de $\Phi 200 \text{ mm} \times 154 \text{ mm}$.
- ⊙ Apta para girar dos cilindros de $\Phi 200 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$ (se piden por separado).
- ⊙ Incluye contador para ajustar las revoluciones.
- ⊙ Cerrada con protección de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Potencia	CA 220 V 50 Hz, monofásica, 750 W
Peso	170 kg
Dimensiones	1100 × 470 × 1200 mm



ACCESORIOS

EN 1097-1 (SE DEBE PEDIR POR SEPARADO)

48-D0524/7	Esferas de acero inoxidable $\Phi 10 \text{ mm}$ Paquete de 20 kg
------------	--

EN 13450 (SE DEBE PEDIR POR SEPARADO)

48-D0524/8	Cilindros de acero inoxidable $\Phi 200 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$ Nota: no se requiere carga abrasiva (esferas de acero).
------------	--

NF P 18-576 (SE DEBE PEDIR POR SEPARADO)

48-D0524/1	Esferas de acero $\Phi 30 \text{ mm}$ Paquete de 10
48-D0524/2	Esferas de acero $\Phi 18 \text{ mm}$ Paquete de 50

PIEZAS DE REPUESTO

48-D0524/4	Cuatro cilindros estándar de acero inoxidable $\Phi 200 \text{ mm} \times 154 \text{ mm}$
48-D0524/5	Barra magnética de $580 \times 25 \times 220 \text{ mm}$

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880