

PENETRÓMETRO DINÁMICO MANUAL 16-T0012/E

NORMATIVA: AS1289.6.3.2&AS 1289.6.3.3

El penetrómetro de cono dinámico (DCP) se usa para determinar la resistencia del suelo subyacente midiendo la penetración del dispositivo en el suelo tras cada golpe.

- Es robusto y resistente, probado en campo durante muchos años.
- Se suministra con una 'Tuerca superior' reversible, que permite usarlo en la configuración estándar (tal como se entrega) o el Perth Sand Penetrometer.
- El 'Kit DCP' incluye todo el equipo y las herramientas para realizar un ensayo DCP, y todas las piezas son reemplazables individualmente (véase lista de piezas).
- Un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación.

COMPRENDE

16-T0012/E1	Tuerca superior reversible
16-T0012/E2	Varilla deslizante
16-T0012/E3	Maza, 9kg
16-T0012/E4	Yunque
16-T0012/E5	Perno
16-T0012/E6	Casco
16-T0012/E7	Adaptador superior para escala
16-T0012/E8	Escala ajustable (graduada en mm)
16-T0012/E9	Varilla de extensión de 1m
16-T0012/E10	Plato de apoyo
16-T0012/E11	Cono DCP estándar
16-T0012/E16	Llaves para varillas y casco
16-T0012/E17	Maletín de transporte portátil
16-T0012/E13	Extracción de varillas

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO (deben pedirse por separado)

16-T0012/E12	Punta del penetrómetro Perth
16-T0012/E14	Varilla de extracción de 1m
16-T0012/E15	Varilla de extracción de 1.5m



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880