

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный калибровочный блок 4 мм.
- Два блока индикации: мм и дюймы.
- Индикация акустического контакта.
- Скорость звука: по известной толщине изделия можно напрямую измерить скорость звука в нём.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подходит для всех материалов, хорошо проводящих ультразвук: металлов (сталь, чугун, алюминий, медь и др.), пластмасс, керамики, композитов, эпоксидных смол, стекла и др.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Leeb320	Leeb321	Leeb322
Диапазон измерения (мм)	0,7~300 (зависит от датчика и материала)		
Разрешение (мм)	0.1		0.01
Погрешность (мм)	H — толщина контролируемого изделия		H — толщина контролируемого изделия
Диапазон скорости (м/с)	5920	1000~9999	
Память	Нет		500 групп
Корпус	Пластик		
Рабочая температура	-10°C~60°C		
Влажность	20%~90%		
Габариты (мм)	130×70×25		
Электропитание	Щелочные батарейки AAA		
Масса (г)	200g		



Leeb320



Leeb321



Leeb322

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ датчика	Параметр	Диапазон (мм)	Температура	Особенности
L51	5P Ø10	1-250 (сталь)	-10°C~60°C	Стандартный, для обычных измерений
KK	5P Ø10	1-350 (сталь)	-10°C~60°C	Большой диапазон измерений
L77	7P Ø6	0.75-50 (сталь)	-10°C~60°C	Для тонких и изогнутых поверхностей
LZ2	2P Ø22	2.5~ 350 (сталь)	-10°C~60°C	Для литых и грубых поверхностей
LG5	5P Ø14	2.0~100 (сталь)	-10°C~500°C	Для высокотемпературных материалов

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок	1
Контактная жидкость	1
Стандартный датчик L51 (5P Ø10)	1
Щелочная батарейка AAA	2
Руководство пользователя	1
Упаковочный лист	1



Датчики



Ступенчатая калибровочная мера