

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ТРМР-300

СТАНДАРТ: EN 12390-2 ►

Служит для изготовления образцов из горных пород и монолитного бетона. Работает с автоматической отрезной машиной; даёт высокоточные кубические и цилиндрические образцы.

Диаметр образца	50, 75, 100, 150mm
Высота образца	47.5-215mm
Скорость шлифголовки	3400r/min
Диаметр шлифовальной головки	120mm
Мощность двигателя	2.0kw
Габариты	500×400×700mm
Масса	50kg

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ТРСЕ-600

СТАНДАРТ: EN 12390-2 ▼

Отрезная машина подходит для образцов разных размеров в лабораториях асфальта, бетона и камня. Модель поставляется с деталями высокоточного герметичного исполнения и комплектуется алмазными дисками.

Диаметр образца	50, 75, 100, 150mm
Длина образца	47.5-205mm
Скорость вращения шпинделя	2800r/min
Номинальная мощность	3 kW
Напряжение	380V
Диаметр пильного диска	Dia. 400mm
Габариты	900×460×830mm
Масса нетто	120kg



СТАНОК ДЛЯ ЗАЛИВКИ ТОРЦОВ ТРСД-100

СТАНДАРТ: EN 12390-3 ▼

Применяется в дорожном и строительном деле, аэропортах и главных испытательных лабораториях.

Макс. диаметр бетонного цилиндра	100mm
Перемещение	Ручная
Габариты упаковки	420×480×400mm
Масса брутто	25kg

