

УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ CD-E АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ СЕРИИ DB

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Поворот на 360° для бурения под любым углом.
- Предохранительная муфта защищает корпус при заклинивании коронки и чрезмерном крутящем моменте.

Макс. диаметр бурения	180 мм
Номинальное напряжение	110/220/240 В
Номинальная частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Обороты без нагрузки	750 об/мин
Масса нетто	26 кг

*Обратите внимание: все алмазные коронки для бурильной установки необходимо заказывать отдельно.



Алмазные коронки этой серии эффективно бурят бетон, железобетон и кирпичную кладку. Тонкий алмазный сегмент и тонкая стенка корпуса снижают сопротивление и повышают скорость бурения. Коронки можно заказать отдельно или вместе с бурильной установкой.

ОСОБЕННОСТИ:

- Тонкий алмазный сегмент и стенка корпуса снижают сопротивление и повышают скорость бурения.
- Высокая скорость резания при низком усилии подачи.
- Разные хвостовики для различных бурильных установок.
- Особенно эффективны при бурении железобетона.
- Диаметр изготавливается по требованиям заказчика; основные размеры приведены в таблице.



Артикул	Ø	Раб. длина	Кол-во	Сегмент	Резьба
DB042	42 мм	400 мм	5	15×3,5×8 мм	1-1/4UNC
DB051	51 мм	400 мм	5	24×3,5×8 мм	1-1/4UNC
DB056	56 мм	400 мм	5	24×3,5×8 мм	1-1/4UNC
DB063	63 мм	400 мм	6	24×3,5×8 мм	1-1/4UNC
DB066	66 мм	400 мм	6	24×3,5×8 мм	1-1/4UNC
DB076	76 мм	400 мм	7	24×3,5×8 мм	1-1/4UNC
DB083	83 мм	400 мм	7	24×3,7×8 мм	1-1/4UNC
DB089	89 мм	400 мм	8	24×3,7×8 мм	1-1/4UNC
DB102	102 мм	400 мм	9	24×4×8 мм	1-1/4UNC
DB108	108 мм	400 мм	9	24×4×8 мм	1-1/4UNC
DB112	112 мм	400 мм	9	24×4×8 мм	1-1/4UNC
DB120	120 мм	400 мм	10	24×4×8 мм	1-1/4UNC
DB127	127 мм	400 мм	11	24×4×8 мм	1-1/4UNC
DB132	132 мм	400 мм	11	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB152	152 мм	400 мм	12	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB160	160 мм	400 мм	12	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB165	165 мм	400 мм	12	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB172	172 мм	400 мм	12	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB178	178 мм	400 мм	13	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB180	180 мм	400 мм	13	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB182	182 мм	400 мм	13	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB186	186 мм	400 мм	13	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC
DB200	200 мм	400 мм	15	24×4,5×8 мм	1-1/4UNC