TINENG

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ DYE-2000S

Машина предназначена для определения прочности при сжатии кирпича, камня, бетона и других стройматериалов. Применяются электрогидравлическое нагружение и датчиковое измерение силы; управление и расчёты выполняет компьютер. Скорость и режим нагружения автоматически контролируются программой, что повышает точность результатов. Предусмотрены регулировка скорости, фиксация пикового значения и защита от перегрузки. Машина необходима строительным организациям, предприятиям стройматериалов, дорожным и мостовым службам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка	2000 кН
Класс точности	1
Минимальное разрешение	0,1 кН
Рабочий просвет	Ручной ходовой винт, 320 мм
Размер верхней/нижней плиты	верхняя Ø250 мм; нижняя 260×350 мм
Диаметр поршня × макс. ход	Ø250×80 мм
Мощность двигателя	1,1 кВт
Напряжение	380 В
Габариты	960×490×1270 мм
Масса нетто	750 кг

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880