

СТАНДАРТ: ISO 7686:2005

ОСОБЕННОСТИ

Непрозрачомер POT-M определяет непрозрачность труб и фитингов. Идеально подходит производителям труб, научно-исследовательским и инспекционным организациям. Промышленный сенсорный экран: калибровка, анализ и расчёт данных, сохранение на USB-накопитель и др.

- ⊙ Применяется высокоточный параллельный оптический источник; длина оптической волны строго контролируется в диапазоне 540–560 нм;
- ⊙ Система сбора светового потока на базе промышленных высокоточных оптических коллекторов с высокой помехоустойчивостью и 24-битной схемой аналого-цифрового преобразования. Результаты измерений стабильны и надёжны, разрешение 0,01%;
- ⊙ Рамка образца имеет три позиционирующие точки для каждого образца; есть функция голосового оповещения;
- ⊙ Управление и индикация на цветном ЖК сенсорном экране, удобная и наглядная эксплуатация;
- ⊙ Сохранение результатов испытаний на USB-накопитель для ведения записей данных;
- ⊙ Конструкция прибора рациональная: стабильные характеристики, высокая эффективность, экономия энергии, простая эксплуатация и лёгкое обслуживание.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим управления	Управление с сенсорного экрана
Диапазон диаметров образцов	Ф16–Ф40 мм
Длина образца	80 мм
Отверстия решётки	16, 20, 25, 32, 40
Рамка образца	16, 20, 25, 32, 40
Точки измерения	3
Длина оптической волны	540–560 нм
Разрешение	0,01%
Точность	< 0,05%
Питание	220 В перем. ток 50 Гц, 0,15 кВт (однофазная трёхпроводная сеть)
Габариты	530×245×510 мм
Масса	≈20 кг