

МАШИНА ДЛЯ ИЗГИБА АРМАТУРЫ LW-400B

Машина предназначена для испытаний на изгиб металлических материалов: прутков, листов и строительной арматуры. Состоит из четырёх частей: испытательного стенда, гидравлического источника питания, стандартной гибочной головки и системы управления; усилие испытания 400 кН. Нагружение осуществляется двусторонним гидравлическим цилиндром, расстояние между опорными роликами регулируется маховиком и самофиксируется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОВОК ДЛЯ ИЗГИБА

Количество	22 гибочные головки, 4 основания головок
Диаметр	6-192mm 24/30/32/40/48/50/56/60/64/70/72/80/88/90/100/110/125/140/160/168/192mm
Область применения	Арматура HRB400/HRBF400/HRB400E/HRBF400E диаметром 6–32 мм
Масса	Масса нетто 55 кг, общая масса 60 кг
Габариты	650 × 370 × 135mm

*Головки других типоразмеров можно заказать отдельно при необходимости.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка	400kN
Ход поршня	350mm
Рабочее давление	25Мпа
Применение	Испытание на изгиб и обратный изгиб
Диаметр образца	φ6-φ50mm
Диаметр сменных головок	φ6-φ450mm
Межопорное расстояние	620mm
Скорость нагружения цилиндра	Около 120 мм/мин
Габариты машины	1450mm × 640mm × 2000mm
Общая мощность	1.1kW
Масса машины	Около 1200 кг
Электропитание	380 В, 3 фазы, 50 Гц

