

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ БЕТОННЫХ ТРУБ

Оборудование предназначено для испытаний бетонных канализационных и дренажных труб на внутреннее водяное давление и внешнюю прочность при сжатии; применяется в дренажных работах, системах водоснабжения, орошения и т. д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК ИСПЫТАНИЯ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ

Отображение давления	Манометр
Цена деления манометра	0,005 МПа
Подача воды	Насос с напором >16 м
Макс. давление	0,16 МПа
Способ крепления	Болтовое крепление
Способ уплотнения	Уплотнение резиновой пластиной
Габариты	2200×2200×3550 мм
Масса	3900 кг
Размер трубы	≤Φ2000 мм

БЛОК ИСПЫТАНИЯ НА ВНЕШНЮЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ

Нагрузка	600 кН	1000 кН
Ход цилиндра	200 мм	500 мм
Отображение усилия	Цифровая индикация	Цифровая индикация
Способ нагружения	Ручной насос	Ручное гидравлическое нагружение
Отображение испытательного усилия	Цифровая индикация, индикация пика	Цифровая индикация, индикация пика
Точность	≤±1%	≤±1%
Расстояние опор	Регулируемое	Регулируемое
Нижняя опорная балка	Подготавливается пользователем	Подготавливается пользователем
Размер трубы	≤Φ2000 мм (Φ2000-Φ3000 мм по заказу)	≤Φ2500 мм (другие размеры по заказу)
Габариты	3200×800×3200 мм	3300×1000×5500 мм
Масса	2100 кг	3000 кг

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880