

YL-PIT — ИСПЫТАНИЕ СВАЙ МЕТОДОМ МАЛЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Основной блок	1	
2	Акселерометр	1	
3	Молоток	1	
4	Силовой стержень		Опционально
5	Блок питания	1	
6	Универсальный кабель	1	Кабель для передачи данных и зарядки прибора
7	USB-накопитель	1	Для экспорта данных, записи ПО анализа и руководства
8	Аксессуары		Руководство и др.

Прибор YL-PIT для испытания свай методом малых деформаций — эффективное решение для различных



отраслей
строительства:
высокая точность
измерений,
стабильные
характеристики,
понятный интерфейс и
удобное управление.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный блок управления	Маломощный встроенный промышленный компьютер
Дисплей	Цветной ЖК-дисплей 8.4" (высокая яркость) 800×600
Память	8G
Источник питания	Встроенная высокоэффективная литиевая батарея, ≥8 часов
Способ управления	Сенсорный экран
Передача данных	USB2.0
Интервал дискретизации	5μs ~ 65535μs
Длина записи	1024 точек
Разрешение выборки	16-разрядный АЦП
Собственный шум	< 30μv
Динамический диапазон	≥100dB
Полоса сигнала	5Hz/12kHz
Число каналов	1
Датчик	Датчик скорости, пьезоэлектрический акселерометр с входной микросхемой
Рабочая температура	-20 °C ~ +55 °C
Габариты	266mm×180mm×50mm
Масса	Около 1,9 кг



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880