

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ БЕТОНА

КОМПРЕССОМЕТР-ЭКСТЕНЗОМЕТР ДЛЯ БЕТОННЫХ ЦИЛИНДРОВ ТРЕМ-01

Используется для определения осевой деформации и диаметального расширения цилиндрических образцов бетона при испытании на сжатие. В комплекте: 2 индикатора 0,001 мм и переносной ящик.

Индикатор	1 мм, 0,001 мм
Расстояние между центрами верхнего и нижнего колец	150 мм
Подходящий размер образца	Цилиндр: Ø150x300 мм; Балка: 150x150x300 мм; Балка: 100x100x300 мм



ИСПЫТАНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА TRCW-04



Прибор определяет глубину проникновения воды в бетон (водонепроницаемость) при заданном времени и давлении. Испытываются кубические, цилиндрические или призматические образцы с максимальными размерами 150x150x150 мм. Образец помещают в камеру, фиксируют фланцами и круглыми прокладками. На поверхность подается заданное давление воды в течение установленного времени; манометр постоянно контролирует приложенное давление.

Рабочее давление	4 МПа
Количество образцов	6 шт.
Мощность двигателя	90 W
Метод работы	микрокомпьютерное автоматическое нагнетание
Скорость двигателя	1400 об/мин
Напряжение	380 В
Габариты	1230x745x1265 мм
Масса	около 250 кг