

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ DYE-2000L

СТАНДАРТ: EN 12390-3, ASTM C39

Оборудование предназначено для определения прочности при сжатии кирпича, камня, бетона и других стройматериалов. Гидравлический привод, электрогидравлическое сервоуправление, компьютерный сбор и обработка данных позволяют рассчитывать прочность при сжатии и формировать отчёт. Комплекс включает четыре части: испытательную машину, маслостанцию, систему измерения и управления, а также испытательную оснастку. Нагрузка, время и график испытания отображаются динамически; предусмотрены оперативное управление и удержание максимальной испытательной силы. Машина необходима строительным организациям, предприятиям стройматериалов, дорожным и мостовым службам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная испытательная сила	2000 кН
Интеллектуальный измеритель давления	Fengyi RFP-03
Класс точности	1
Минимальное разрешение	0,1 кН
Рабочий просвет	320 мм
Размер верхней и нижней плит	Ø240 мм, 220×250 мм
Диаметр/ход поршня	Ø250 мм / 80 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт
Питание	AC 380 В ±10 В / 50 Гц AC 220 В, 50/60 Гц (опция)
Габариты машины	940×455×1205 мм
Масса машины	650 кг
Цилиндрические образцы	Ø100 мм, Ø150 мм (макс. высота образца: 300 мм)
Кубические образцы	100 мм, 150 мм, 200 мм



ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлическое нагружение, датчиковое измерение силы и интеллектуальное управление.
- Ручной клапан регулирует скорость нагружения, обеспечивая точность и стабильность работы.
- Функции: фиксация пика, защита от перегрузки и регулировка скорости нагружения.
- Соответствует EN и ASTM; предназначена для испытаний стройматериалов на прочность при сжатии.
- Прочная конструкция с самоустанавливающимися плитами и защитой от пыли.
- Простой монтаж, понятное обслуживание и возможность регулярной калибровки.

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880