

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСАДКИ И РАСШИРЕНИЯ

ПРИБОР УСАДКИ И РАСШИРЕНИЯ БЕТОНА TPSE-400

Прибор для усадки и расширения бетона служит для измерения осевой стеснённой скорости расширения и осевой стеснённой скорости усадки образца компенсирующего бетона при твердении в определённых условиях среды.

Диапазон измерения	350-360mm
Длина стандартного стержня	355mm±0.02mm
Диапазон индикатора	0-10mm±0.001mm
Размеры образцов	100×100×400mm
Масса нетто	17kg



КОМПАРАТОР ДЛИНЫ

Прибор определяет изменение длины цементных образцов-балочек в ускоренном испытании на равномерность изменения объёма. Он также измеряет изменение длины образцов 40×40×160 мм и других цементных и бетонных образцов. Прибор состоит из аналогового или цифрового индикатора на стальной раме; верхняя опора регулируется под нужный образец. Эталонные стержни для 62-L0034 не входят и заказываются отдельно.

Модель	BC156-300	BC156-300D	BC-160	62-L0034
Рабочее поле	156-305mm	156-305mm	0-158mm	160-285mm
Диапазон прибора	0-10mm	0-12.7mm	0-10mm	0-12.5mm
Разрешение	0.01mm	0.001mm	0.001mm	0.001mm

