



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0 ~ 10KN
Дисплей	МПа и кН
Точность	0.001KN
Ход полого цилиндра	10mm
Конструкция	Цельная
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса прибора	2.0kg
Вид индикации	Цифровой
Хранение данных	200 записей
Просмотр и удаление данных	Да
Фиксация пикового значения	Да
Подсветка ЖК-дисплея	Да
Аккумулятор	Литий-ионный
Полилинейная калибровка	10 сегментов
Зарядка USB	Да



Предназначен для испытания прочности сцепления облицовочного кирпича, плитки, мозаики, различных плит, красок и покрытий, наружных теплоизоляционных материалов (плиты EPS, SPS), а также для испытания прочности сцепления наружных строительных материалов и клеев.



ОСОБЕННОСТИ

- Встроенная микрогидросистема;
- Оснащён встроенным цифровым манометром;
- Пиковое удержание; запись, просмотр и удаление данных;
- Полилинейная калибровка по 10 сегментам повышает точность прибора;
- Энергосберегающая конструкция: автовыключение при простое; непрерывная работа может превышать 200 часов;
- Два режима измерения: кН и МПа

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок	1 шт.
Цифровой манометр (встроенный)	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Алюминиевый транспортировочный кейс	1 шт.
Образцы 95*45 мм / 40*40 мм	по 3 шт.
Клей АБ	1 компл. (при авиа- или экспресс-отправке изымается)
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сертификат качества	1 шт.
Упаковочный лист	1 шт.