

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ВИСКОЗИМЕТР TPD-800

СТАНДАРТ: ASTM D445, IP7

Прибор предназначен для определения кинематической вязкости жидких нефтепродуктов (ньютоновских жидкостей); единица измерения — $\text{мм}^2/\text{с}$. Измеряется объём жидкости, протекающей самотёком через калиброванный капилляр при постоянной температуре; время истечения даёт кинематическую вязкость; умножив её на плотность жидкости, получают динамическую вязкость.



ОСОБЕННОСТИ

- Оснащён цветным сенсорным экраном для интуитивного и удобного управления;
- Автоматический расчёт, печать и сохранение результатов измерений вязкости;
- Нагреватель, мешалка и другие детали — из нержавеющей стали; корпус с полимерным покрытием коррозионностоек и долговечен;
- Число измерений — от 1 до 4; история измерений сохраняется для удобного просмотра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число гнезд жидкостной бани	4 гнезда
Разрешение	0,01 °C
Диапазон температур	От окруж. среды до 100 °C
Напряжение питания	AC 220 В ±10 В, 50 Гц
Мощность нагрева	менее 1500 Вт
Температура воздуха	0–40 °C
Относительная влажность	<80%



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880