

Трёхместный компрессионный прибор

Трёхместный компрессионный прибор предназначен для испытаний грунта, определения зависимости деформации от давления и расчёта коэффициентов сжимаемости, разгрузки и консолидации грунта.

Индикаторы часового типа заказываются отдельно.

WG-1C ▶

Рама	Стальная конструкция
Площадь образца	30 или 50 см ²
Число образцов	Три
Передаточное отношение	12: 1; 10:1
Компрессионная ячейка	Один, два или три рычага
Диапазон давления	12,5-800 кПа при площади 30 см ² ; 12,5-400 кПа при площади 50 см ²
Число ступеней	8 или 7 ступеней

WG-1B ▼

Площадь образца	30 или 50 см ²
Передаточное отношение	12:1; 10:1
Число образцов	Три
Диапазон давления	12,5-1600 кПа; 12,5-800 кПа
Число ступеней	9 или 8 ступеней



GDG-4S ▶

Площадь образца	30 или 50 см ²
Передаточное отношение	24:1; 20:1
Число образцов	Три
Диапазон давления	12,5-4000 кПа; 12,5-2000 кПа
Число ступеней	10 или 9 ступеней



◀ ОДИНОЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИБОР WG-4

Компактный и лёгкий; пригоден для работы на объекте.
Индикатор часового типа заказывается отдельно.

Диапазон давления	12,5; 25; 50; 100; 200; 300; 400 кПа
Передаточное отношение	1:12, 1:10
Образец грунта	30 см ² × 2 см высотой; 50 см ² × 2 см высотой
Габариты	550 × 220 × 370 мм
Масса нетто	20 кг (без грузов)

КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИБОР КО (С ТЯГОЙ) ▶

Индикатор часового типа заказывается отдельно.

Размер образца	Ø61,8 × 40 мм
Осевая нагрузка	6 кН
Диапазон нагружения	0-1000 кПа
Осевое перемещение	0-10 мм
Рабочая температура	20°C ± 5°C
Относительная влажность	<85%
Погрешность динамометра	±2%

▼ ГРУЗЫ ДЛЯ КОМПРЕССИОННЫХ ИЛИ СДВИГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Модель	Масса, кг
NS-15-5.1	5.1
NS-15-2.55	2.55
NS-15-1.275	1.275
NS-15-0.637	0.637
NS-15-0.319	0.319

