

КОЛЁСНАЯ УСТАНОВКА СРТ TPC-15W

Колёсная установка СРТ использует гидравлическую систему для погружения, анкерования, выравнивания и подъёма шасси. Масло подаётся шестерёнчатым насосом высокой производительности и давления через многосекционный распределитель, установленный в центре пульта. Каждая секция управляет отдельным контуром. Предохранительный клапан справа от распределителя регулирует давление масла.



КОЛЁСНАЯ УСТАНОВКА СРТ TRC-15W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизель CZ2100
Макс. скорость	40 км/ч
Макс. усилие	150 кН
Привод	Дизель, электростартер
Давление масла	10 МПа
Скорость погружения	1,2±0,3 м/мин
Габариты, м	3.1×1.6×1.63
Масса	3000 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Позиция	Характеристики	Ед.	Количество
Установка СРТ	Усилие погружения 150 кН	компл.	1
Гидравлический винтовой анкерный привод (на машине)	Макс. момент 2 кН·м	компл.	1
Грунтовый анкер (для плотного грунта)	Диаметр анкера Ø25-30 см	шт.	4
Большой грунтовый анкер (для мягкого грунта)	Диаметр анкера Ø35-40 см	шт.	2
Удлинитель грунтового анкера	Длина 80 см	шт.	6
Винтовая штанга регулировки и крепления анкера		компл.	6
Клиновой фиксатор наконечника анкера	Ø105	шт.	10
Балка крепления анкеров	Ø40	шт.	2
П-образное подъёмное устройство		компл.	1
Переходник зонда	Ф36	шт.	1
Направляющая втулка зондировочной штанги	Ф36	шт.	1
Направляющий сегмент	Ф36	шт.	1
П-образная вставка	Ф36	шт.	2
Холостой зонд	Ф36	шт.	1
Зондировочная штанга	Ф36	шт.	50
Кабель	RVVP	м	80
Уплотнительное кольцо		компл.	1
Инструменты		компл.	1