

ГУСЕНИЧНАЯ УСТАНОВКА TP400L

Гусеничная буровая установка CRAWLER CORE DRILL — для колонкового бурения и инженерных изысканий. Гидропривод и дистанционное управление обеспечивают высокую точность на любых грунтах. Интегрированная мачта и многофункциональная оснастка идеальны для отбора керна и поисков полезных ископаемых.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУРЕНИЕ	
Диаметр бурения	НТW/NTW/BTW
Макс. глубина	400 м
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Макс. давление	20 МПа
Расход	200 л/мин
Охлаждение	Воздух + вода
ДВИГАТЕЛЬ	
Марка	YUNNEI
Ном. частота вращения	2200 об/мин
Мощность	76 кВт
ВРАЩАТЕЛЬ	
Тип вращателя	Гидромотор (бесступенчатый)
Макс. крутящий момент	1500 Н·м
Макс. скорость	1300 об/мин
Длина штанги	1,5 м
МАЧТА	
Тип	Интегрированная мачта
Угол бурения	0–90°
Усилие подъёма	12 т
Усилие подачи	10 т
ЛЕБЕДКА	
Усилие подъёма	1000 кг
Скорость троса	100–300 об/мин
Диаметр троса	6 мм
Канатоёмкость	400 м
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Управление	Ручное + дистанционное
Скорость	3,5 км/ч
Преодолеваемый уклон	45°
БУРОВОЙ НАСОС	
Расход	100 л/мин
Давление	4–7 МПа
ГАБАРИТЫ	4,1 × 1,8 × 2,25 м
МАССА	4,5 т (гусеницы)

