

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАСТЯЖИМОСТИ TD-508C/TD-508D

СТАНДАРТ: ASTM D113, AASHTO T51

Прибор предназначен для определения растяжимости битумных материалов путём измерения расстояния удлинения образца до момента разрыва при заданной скорости и температуре. Оборудование позволяет одновременно испытывать три образца. Привод от зубчатого (шагового) двигателя обеспечивает стабильную работу. Ванна оснащена погружным нагревателем, поддерживающим температуру испытания 50 °С за счёт циркуляции холодной воды в зазоре между стенками из нержавеющей стали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TD-508C	TD-508D
Электропитание	Перем. ток 220 В (-5%~+10 %), 50 Гц	
Диапазон измерений	1,5 м	2,0 м ±10 мм
Точность измерения	±1 мм	
Скорость испытания	Две скорости: 10 мм/мин и 50 мм/мин	
Тип нагрева	Электрическим нагревателем	
Мощность нагрева	3000 Вт	3200 Вт
Циркуляция ванны	Магнитным циркуляционным насосом	
Тип охлаждения	Компрессор, потребляемая мощность 950 Вт	Компрессор, потребляемая мощность 1200 Вт
Диапазон терморегулирования	5~49 °С; цифровая индикация	
Точность терморегулирования	±0,1 °С	
Индикация растяжимости	Управляется микропроцессором, цифровая индикация после обработки данных	
Температура окружающей среды	-10~+35 °С	
Относительная влажность	≤85 %	
Общая потребляемая мощность	Не более 4100 Вт	Не более 4500 Вт

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880