

МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ TRQX-100C

Прибор очищает методом конденсации насыщенного пара ёмкости с масляными загрязнениями после тяжёлых нефтяных и битумных испытаний; применим также для мойки малых и средних замасленных деталей в ремонтной промышленности. Заменяет ручную очистку, значительно снижая трудоёмкость; уменьшает загрязнение среды и позволяет повторно использовать моющую жидкость. Конструкция проста, эксплуатация легка, безопасна и надёжна, эффективность труда выше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 В, 50 Гц
Мощность	5 кВт
Температура	<300 °C
Давление	Атмосферное давление
Моющая жидкость и расход	Керосин или лёгкое дизтопливо с небольшой добавкой бензина и лёгких растворителей; около 4-5 л
Размер очистной камеры	400×300×400 мм
Габариты	520×560×900 мм
Масса	45 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Дешёвое использование керосина и дизельного топлива в качестве моющей среды;
- Достаточные защитные меры: персонал не контактирует с загрязнителями в процессе очистки;
- Очистка одной кнопкой, без участия персонала; автоматическое отключение после очистки экономит энергию;
- Моющая жидкость используется повторно, экономя затраты на утилизацию отработанного растворителя;
- Может непрерывно работать длительное время без остановок.
- В процессе очистки нет открытого пламени; дверца автоматически блокируется
- Для прямого оборудования большого диаметра

при высокой температуре, предотвращая ошибочные действия и аварии; безопасно; очистка экономична.

