

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ ПЛОТНОМЕР ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА EDG-2A

- Полноцветный графический интерфейс с сенсорным экраном, простота использования
- Новая строка состояния: статус GPS, статус сохранения данных, напряжение батареи, низкий заряд, дата и время
- Новая функция управления данными: доступ, выгрузка, удаление данных проектов
- Выгрузка файлов из EDG-2A через USB-накопитель
- Быстрое, надёжное и точное испытание плотности и уплотнения, повторяемые показания в реальном времени, удобство и экономичность
- Калибровка иными методами не требуется — испытания проводятся прямо на месте. Точное считывание данных за три секунды, выше точность и стабильность
- Безъядерная технология: значки, лицензии, хранение и транспортировка не требуются

EDG-2A



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ ПЛОТНОМЕР ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА EDG-2A



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЖИМЫ

Одиночный: Измерение менее 5 с, с записью данных.

Средний: Усредняет 5 измерений и сохраняет данные с датой и временем. Хранит тысячи записей.

Непрерывный: Мгновенные показания плотности.

ФУНКЦИИ

Плотность, % уплотнения

Пористость, %

Встроенный датчик температуры: отображение температуры в реальном времени от 0 °C до 350 °C

РЕЖИМЫ КАЛИБРОВКИ

Обычный: Корреляционная поправка по кернам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЕНИЙ:

Зона измерения: основание 27,9 см (11 дюймов) для точных измерений мелко- и крупнозернистых материалов

Глубина измерения: 110mm

Вывод измерений: Плотность, % уплотнения, температура поверхности, имя смеси и имя проекта

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес с кейсом: 9.00 кг

Габариты в упаковке: 490×220×390 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Батарея: 2,5 А·ч NiMH, 12В

Время заряда: 4 часа

Зарядное устройство: 12В от сети переменного тока

Порты: 1 порт USB

ГАРАНТИЯ

Стандартная: 12 месяцев

Расширенная гарантия: план Customer CarePlan

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Строка состояния: статус GPS, сохранение данных, напряжение батареи, низкий заряд, дата и время

Данные проектов: хранит до 10 проектов с деталями

Данные смесей: хранит до 20 смесей; параметры: (MTD, название, зерно, глубина, смещение, оператор)

Регистрация данных: при включении сохраняет измерения обоих режимов (значок в статус-баре)

Отчёты: лёгкая выгрузка данных для импорта в Excel

Управление GPS: при активации отображает широту и долготу, число подключённых спутников, а также дату и время UTC; доступен и формат UTM. Данные GPS сохраняются с каждым измерением, когда включены Data Save и GPS (значок статус-бара)

Обновление ПО: установка новой версии одним касанием с USB-накопителя

Управление данными: быстрый доступ, выгрузка или удаление данных ваших проектов

Установка времени и даты: быстрая настройка, форматы MM/DD/YY и DD/MM/YY

Единицы: настройки: плотность (кг/м³, фунт/фут³), температура (°C, °F), глубина (дюйм, мм) и размер камня (дюйм, мм)

Расширенная поддержка: экран диагностики для заводской поддержки

Задаваемая целевая плотность: используется для расчёта % уплотнения

EDG-2A СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ



D7113-05

T 343-12