

СТАНДАРТ: EN 196-1, EN 196-3, EN 480-1

ОСОБЕННОСТИ

- Новая конструкция подачи. Программируемый шаговый двигатель вращает бункер с переменной скоростью, равномерно засыпая раствор в смесительную чашу. Скорость подачи полностью соответствует стандартной, полнота подачи выше.
- Магнитное запирающее устройство чаши. Чаша фиксируется магнитным притяжением: установка удобнее и стабильнее, исключается вибрация чаши в процессе перемешивания.
- Интеллектуальная экспертная система настроек. Пользователь может настроить режим управления ходом испытания под свои задачи и провести испытание автоматически. Обеспечивает непрерывное нагружение и выдержку под любой нагрузкой, без ударов и вибрации, со стабильными показаниями. Процесс испытания можно смоделировать и воспроизвести.
- Дверь легко открывается и закрывается кнопкой.
- Держатель чаши: шаговый двигатель и шарико-винтовая пара — автоматический подъём и точное позиционирование.
- Главный вал с мягким приводом от шагового двигателя и планетарной передачей снижает шум и продлевает срок службы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота вращения насадки	Низкая скорость		Высокая скорость	
	Вращение: 140±2 об/мин	Обращение: 62±2 об/мин	Вращение: 285±3 об/мин	Обращение: 125±3 об/мин
Траектория движения	Соответствует ISO679—1989 (E)			
Режим работы	Ручной и автоматический режимы			
Смесительная насадка	Общая ширина: 135 мм; эффективная длина: 130 мм; толщина: 6±2 мм.			
Соединение насадки	Быстросъёмное (насадку можно снимать в любое время для очистки)			
Смесительная чаша	Объём: 5 л; глубина: 180 мм; внутренний диаметр: 200 мм; толщина 3 мм			
Установка чаши	Магнитная система фиксации			
Рабочий зазор	Рабочий зазор между насадкой и чашей составляет 3±1 мм			
Двигатель	Мягкий привод от шагового двигателя (мощность 0,75 кВт)			
Габариты	Длина 400×ширина 560×высота 900 (мм)			
Масса	63 кг			