

ПОЛЕВОЙ КАРМАННЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ПРИБОР 16-T0174

СТАНДАРТ: ASTM D2573

Полевой карманный крыльчатый прибор 16-T0174 определяет недренированную прочность глин на сдвиг в полевых условиях.

Прибор состоит из цилиндрического корпуса с Т-образной рукояткой и встроенной торсионной пружиной, а также трёх сменных крыльчаток, выбираемых по ожидаемой прочности грунта. Высота всех крыльчаток вдвое больше их диаметра.

При испытании крыльчатка заглубляется в грунт на 5-6 см и поворачивается за рукоятку. Замеры на глубине (например, по верху ненарушенных образцов) выполняются с помощью удлинительного стержня.

- ⊙ Идеальный комплект для измерений в верхнем слое почвы
- ⊙ Идеально подходит агрономам и инженерам-строителям
- ⊙ Компактный, но чувствительный и точный
- ⊙ Фрикционное кольцо для удобного считывания показаний
- ⊙ Имитатор для установки нулевого отсчёта

ТИП КРЫЛЬЧАТКИ	РАЗМЕР (ВЫС. × ДИАМ.)
Малая	32×16 мм
Средняя	40×20 мм
Большая	50,8×25,4 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений	от 0 до 260 кПа
Крутящий момент	5 Н·м
Удлинитель	в комплекте
Макс. глубина	3 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Динамометр крутящего момента, 1 шт.
Удлинитель 6 шт., L=0,5 м, Ф=10 мм
Крыльчатка 3 шт.
Имитатор 1 шт.
Ключи гаечные 8 мм и 17 мм, по 1 шт.

