

ГУСЕНИЧНАЯ СРТ-КАБИНА TPC-20X

Полностью гидравлическое гусеничное шасси инженерного класса, двигатель, гидрораспределители и другие узлы TPC-20X обеспечивают стабильную и надёжную работу. Усовершенствованная гидросистема с секционным многопутевым распределителем компактна, проста в монтаже и обслуживании, имеет малые потери давления, а предохранительный клапан хорошо переносит перегрузки. Обладая высокой мобильностью, установка выполняет статическое зондирование на сложных участках: пляжах, речных берегах, песках, заснеженных и обледенелых дорогах, рисовых полях, заболоченных грунтах. TPC-20X — универсальная машина: помимо СРТ со сменными принадлежностями выполняет полевые испытания СРТ_u, DMT (дилатометр), крыльчатое (VCT) и волновое скоростное (WVT).



ОСОБЕННОСТИ

- Упрощённая конструкция обеспечивает быструю и удобную работу.
- Всесезонная эксплуатация для надёжной работы в полевых условиях.
- Кондиционер с обогревом и охлаждением для комфорта круглый год.
- Поворотное полностью гидравлическое самозакрепляющее устройство — автоматическое заякоривание.
- Уникальная в отрасли гидравлическая система подъёма крыши для лёгкого доступа.
- Термоизоляция кабины для стабильных внутренних условий.
- Все четыре стенки кабины складные и герметичные — гибкость и защита.
- Встроенная LED-подсветка для хорошей видимости при слабом освещении.
- Гидравлическая система самозакрепления эффективна и долговечна.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси	Гидравлическое гусеничное шасси инженерного класса
Механизм передвижения	Оригинальный импортный гидромотор хода
Тип гусениц	Резиновые гусеницы инженерного класса
Двигатель	Четырёхцилиндровый дизельный двигатель
Охлаждение двигателя	Водяное охлаждение
Объём топливного бака	49 л
Ном. мощность	37 кВт
Ном. частота вращения	2300 об/мин
Ном. усилие зондирования	200 кН
Ном. усилие извлечения	250 кН
Ход цилиндра	550 мм
Обратный ход цилиндра	Быстрый отвод
Ввод обсадной трубы	Возможен прямой ввод обсадной трубы
Система захвата штанг	Механический автоматический захват или клиновой (двухрежимный)
Кол-во аутригеров	4
Ход аутригеров	1530 мм