

СТАНДАРТ: EN 12697-27

МАШИНА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА TRD-Q20 (БЕНЗИНОВЫЙ ПРИВОД) ►

Макс. диам. бурения	200 мм
Макс. глуб. бурения	700 мм
Скорость вращения	800–1200 об/мин
Мощность	5,5/9 л.с.
Масса	130 кг
Габариты	1080×780×1150 мм



◀ МАШИНА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА TRD-Z110

Макс. диаметр бурения	110 мм
Скорость вращения	0–1900 об/мин
Мощность	1,4 кВт 220 В
Масса	6 кг



МАШИНА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА TRD3-250 ►

Диапазон бурения	15–250 мм
Скорость х.х.	650 об/мин
Мощность	110/220/240 В, 50–60 Гц, 4580 Вт
Масса	50 кг



◀ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ МОСТОВ И ОБРАТНЫХ СВОДОВ ТОННЕЛЕЙ DLF-22

Макс. применимый диаметр	Ø200 мм
Макс. глубина бурения	2400 мм
Номинальное напряжение	220 / 240 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт
Скорость холостого хода	580/1400/2800 об/мин
Масса	42/50 кг
Габариты	900×400×250 мм

