

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений (мПа·с)	50 ~ 32 000 000
Скорость вращения (об/мин)	0,1 ~ 200 (плавная регулировка)
Количество шпинделей	Роторы (код 21, 27, 28, 29) входят в комплект поставки
Точность	±1 % от полного диапазона
Повторяемость	±0,5 % от полного диапазона
Объем пробы (мл)	10~20
Терморегулирование (°C)	от темп. среды +10 °C до 300 °C
Питание	Блок питания (вход: 220 В, 50 Гц)
ЖК-дисплей	Вискозиметр: ЖК-экран отображает вязкость, скорость, момент на шпинделе, температуру, скорость и напряжение сдвига, а также макс. вязкость при текущей скорости. Термоконтроллер: заданная и фактическая температура.

ОСОБЕННОСТИ

- Измеряются твёрдые тела при комнатной температуре и расплавы после высокотемпературного нагрева: битум, термоклей, воск ПЭ и др.
- Результаты измерений выводятся на ЖК-экран напрямую, без пересчёта. Опционально доступно ПО < Viscometer Data Collection, Analysis and Graphing Software > для построения кривой вязкость–температура.
- Высокоделительный шаговый двигатель: точная и стабильная скорость.
- ЖК-дисплей с синей подсветкой отображает вязкость, скорость, процентный крутящий момент, номер шпинделя, а также максимальную вязкость и температуру выбранного шпинделя при текущей скорости. Серия DV-2 может также показывать скорость и напряжение сдвига. Вязкость отображается непрерывно; за диапазоном — звуковой сигнал.
- Измерительные характеристики прибора превосходны благодаря компьютерной коррекции точности.
- Высокотемпературная печь со встроенным цельным нагревом: равномерный нагрев и малая тепловая инерция.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровой вискозиметр	1 шт.	Подъём и опускание	1 к-т
Стойка и штанга	1 компл.	Блок питания	1 шт.
Стандартный ротор	1 компл.	Гаечный ключ	1 шт.
Основание и опоры	1 компл.	Датчик температуры RTD	1 шт.
Термоконтроллер	1 шт.	Нагревательная печь	1 шт.
Изоляционный кожух	1 шт.	Специальный пинцет	1 шт.
Кронштейн фиксации	1 шт.	Соединительный кабель	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.	Подвесной крюк	2 к-та

