

РУЧНОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16-T0012/B

СТАНДАРТ: DIN 4094 LRS10 UNI ENV 1997-3

- Портативное оборудование с ручным управлением.
- Для прямой оценки прочностных свойств слоёв дорожного покрытия на месте: DCP коррелирован с CBR (калифорнийское число несущей способности — Kleyn, 1975).
- Полевая калибровка портативного динамического конусного пенетromетра выполнена для определения связи сопротивления пенетрации со стандартным сопротивлением.
- Пенетрометр оказался полезен при обследовании фундаментов и для лёгкой полевой разведки, где диапазон стандартного сопротивления обычно известен.
- Гарантия один год на любые производственные дефекты.



Габариты:
1080×310×150 мм

Вес брутто:
85 кг



СОСТАВ

16-T0012/B1	Молот, 10 кг
16-T0012/B2	Наковальня со штангой и полным ходом ударного наконечника, 6 кг
16-T0012/B3	11 резьбовых зондировочных штанг Ø 22 мм × 1000 мм
16-T0012/B4	Забивной конусный наконечник, площадь 500 мм², Ø 25,2 мм, угол 90°
16-T0012/B5	Забивной конусный наконечник, площадь 1000 мм², Ø 35,6 мм, угол 90°
16-T0012/B6	Опорная плита с гнездом для шкалы
16-T0012/B7	Линейка с делениями в мм, 1 м
16-T0012/B8	Рычаг для извлечения штанг
16-T0012/B9	Стальной транспортировочный кейс

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПЧАСТИ (заказываются отдельно)

16-T0012/C7	Удлинительные штанги: 400 мм, Ø 16 мм
16-T0012/B10	Запасной сменный конусный наконечник, площадь 1000 мм², Ø 35,6 мм, угол 90°



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880