

СТАНДАРТ: EN 12697-35



ОСОБЕННОСТИ

- Применение сенсорного дисплея: простое управление, рабочие параметры сохраняются.
- Отображение данных смешивания в реальном времени.
- Температура задаётся произвольно от комнатной до 250 °C — отвечает требованиям холодного, тёплого и горячего смешивания.
- Датчик температуры контролируется в реальном времени, точность регулирования ± 1 °C.
- Скорость смешивания регулируется под смеси различных заполнителей и модифицированных битумов.
- После смешивания — автоматическая выгрузка.

Установка НУJB-30 предназначена главным образом для лабораторного приготовления асфальтобетонных смесей; соответствует EN 12697-35 и за 5 минут при температуре смешивания полностью обволакивает щебень битумом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость замеса	30 л
Скорость смешивания	0~35 (об/мин)
Диапазон регулирования температуры	Комнатная темп.~250 °C
Точность регулирования температуры	± 1 °C
Диапазон задания времени	0~9999 с
Точность задания времени	± 1 с
Питание	380 В 50 Гц 16 А, трёхфазная четырёхпроводная сеть с нулевым проводом, 750 Вт
Габариты (мм)	1350×550×980 мм
Масса	300 (нетто), 395 (брутто)
Условия эксплуатации	-5~+50 °C, влажность $\leq 80\%$