

ОДОМЕТР С ПЕРЕДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ STC-3L

СТАНДАРТ: ASTM D2435, ASTM D3877, ASTM D4546, BS 1377

Предназначен для испытания грунта на сжатие, определения зависимости между деформацией и сжатием грунта, вычисления коэффициента единичной осадки, коэффициента упругости, а также коэффициента консолидации грунта и т.д. Жёсткая конструкция рамы обеспечивает минимальную деформацию. Нагрузка на образец передаётся через рычажную систему с одним из трёх передаточных отношений: 9:1, 10:1 и 11:1. Рычаг оснащён противовесом и домкратом поддержки балки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОДОМЕТР С ПЕРЕДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

- ♦ ASTM D2435, D3877, D4546 и BS1377
- ♦ 3 передаточных отношения: 9:1, 10:1, 11:1; макс. 8,8 МПа

СТОЙКА ОДОМЕТРА

- ♦ Для вышеуказанного одометра
- ♦ Вмещает не менее 3 одометров,
- ♦ Стопорные гайки для фиксации одометра

КОНСОЛИДАЦИОННЫЕ КОЛЬЦА

Стандартные консолидационные кольца с верхним и нижним пористыми дисками и режущими кольцами (разных размеров). Материал: оловянная бронза Ø50 мм

НАБОР ЩЕЛЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ГИРЬ

2x0.25 кг, 1x0.5 кг, 2x1 кг, 1x2 кг, 1x5 кг, 4x10 кг

ЦИФРОВОЙ МИКРОМЕТР

12.7*0.001 мм

