

ПЕРМЕАМЕТР ПОСТОЯННОГО НАПОРА 38-T0184

СТАНДАРТ: BS 1377:5, ASTM D2434, AASHTO T215

Предназначен для определения фильтрации крупнообломочных, гравелистых и песчаных грунтов. Образец формируется в акриловой ячейке, вода подаётся из бака постоянного уровня. Точки отбора давления на разных уровнях соединены с пьезометрическими трубками на штативе со шкалой.

Комплект состоит из:

38-T0184/C1 Ячейка постоянного напора Ø75 мм, три точки отбора давления. Вес: 3 кг

38-T0184/C2 Ячейка постоянного напора Ø114 мм, шесть точек отбора давления. Вес: 7 кг. Для этой ячейки требуются два штатива с пьезометрическими трубками.

38-T0184/MS Настенный штатив с пьезометрами

38-T0184/T Бак воды постоянного уровня
Водяной шланг



ПЕРМЕАМЕТР ПЕРЕМЕННОГО НАПОРА 38-T0185

СТАНДАРТ: ASTM D5856, BS EN ISO 17892-11

Предназначен для определения фильтрации связных грунтов — глинистых и суглинистых. Образец помещается в пермеаметр, соединённый с заполненной водой пьезометрической трубкой. Перед испытанием образец должен быть полностью насыщен водой; оператор фиксирует скорость падения воды в трубке при фильтрации через образец.

Комплект состоит из:

38-T0185/MS Штатив с пьезометрами

Штатив с тремя пьезометрическими трубками Ø3, 4 и 6 мм для разной степени фильтрации, с отстойником, трубками и соединителями.

Габаритные размеры: 1700×220×50 мм

Вес: ок. 10 кг

38-T0185/C2 Пермеаметр из формы уплотнения 4" [101,6 мм] диам., по ASTM D5856 V230-03 Резиновый шланг для вакуума, длина 3 м

Опционально

38-T0185/C3 Пермеаметр из формы уплотнения 6" [152,4 мм] диам., по ASTM D5856

38-T0185/C1 Ячейка переменного напора с внутренним диаметром 100 мм по BS EN ISO 17892-11



ПЕРМЕАМЕТР ПЕРЕМЕННОГО НАПОРА ТРТ-300

СТОЙКА ДЛЯ ПЕРМЕАМЕТРОВ

Предназначена для испытаний на фильтрацию как при постоянном, так и при переменном давлении на уплотнённых образцах крупнообломочных грунтов. Стойка — металлическая рама с баком воды, регулируемым по высоте от 1350 до 3450 мм для испытаний при постоянном давлении. Поставляется с трубками, мерными линейками, трубопроводами, соединителями и кранами; пермеаметры заказываются отдельно. Стойка вмещает до 3 пермеаметров одновременно. По другим конфигурациям обращайтесь к нам.

ПЕРМЕАМЕТРЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

СТАНДАРТ: CEN ISO/TS 17892-11

Предназначены для определения водопроницаемости гравелистых, глинистых и песчаных грунтов. Поставляются с зажимными верхней и нижней плитами, позволяющими испытывать уплотнённые образцы, патрубком подачи воды с вентилем, сливным патрубком, двумя перфорированными плитами и двумя сетками из нержавеющей стали. Сталь оцинкована от коррозии. Оснащаются формами уплотнения Ø4", Ø6" или Ø100 мм (опция).

