

Пневматический растворонасос предназначен для подачи жидких сред — смол, растворителей и др. Специальное нагнетательное оборудование для укрепления и заполнения угольных шахт и тоннелей. Работает на сжатом воздухе, изменение расхода которого даёт бесступенчатое регулирование скорости. Прост в использовании, безопасен и надёжен, работает плавно и создаёт высокое давление. Подходит для разных проектов нагнетания, особенно подачи пеноматериалов; обычно комплектуется пенным пистолетом.

ОСОБЕННОСТИ

- ⊙ Компактный, малогабаритный, мобильный
- ⊙ Может устанавливаться непосредственно на относительно ровном грунте
- ⊙ Вход и выход насоса оснащены быстроразъёмными соединениями — быстрая стыковка всасывающего и напорного трубопроводов, герметично
- ⊙ Насос приводится в действие сжатым воздухом; изменение его расхода даёт бесступенчатое регулирование скорости
- ⊙ Три цилиндра подают две жидкости под высоким давлением в разных пропорциях
- ⊙ Невысокие требования к окружающей среде, подходит для всех видов шахт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление подачи воздуха	0,2–0,7 МПа
Давление	0–3,2 МПа
Расход	0–8,8 л/мин
Расход воздуха	0,25 м³/мин
Мин. рабочее давление	0,2 МПа
Шум	≤80 дБ
Температура среды	0–50 °С
Рабочая среда	Жидкие материалы
Масса	30 кг
Габариты	500×500×1200 мм
Соотношение раствора	1:1



Пневматический растворонасос предназначен для подачи жидких сред — смол, растворителей и др. Специальное нагнетательное оборудование для укрепления и заполнения угольных шахт и тоннелей. Работает на сжатом воздухе, изменение расхода которого даёт бесступенчатое регулирование скорости. Прост, безопасен и надёжен, работает плавно и создаёт высокое давление. Подходит для различных проектов нагнетания.

ОСОБЕННОСТИ

- Компактный, малогабаритный, мобильный
- Может устанавливаться непосредственно на относительно ровном грунте
- Вход и выход насоса оснащены быстроразъёмными соединениями — быстрая стыковка всасывающего и напорного трубопроводов, герметично
- Насос приводится в действие сжатым воздухом; изменение его расхода даёт бесступенчатое регулирование скорости
- Три цилиндра подают две жидкости под высоким давлением в разных пропорциях
- Невысокие требования к окружающей среде, подходит для всех видов шахт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление подачи воздуха	0,2–0,7 МПа
Давление	0–21 МПа
Расход	0–16 л/мин
Расход воздуха	1,25 м³/мин
Мин. рабочее давление	0,2 МПа
Шум	≤90 дБ
Температура среды	0–50 °С
Рабочая среда	Жидкие материалы
Масса	110 кг
Диам. входного патрубка	3/4, 1/2 дюйма
Диам. выходного патрубка	13 мм
Габариты	530×530×1350 мм
Соотношение раствора	1:4 или 1:1

