TINENG

МОТОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16–T0012/D

СТАНДАРТ : DIN 4094

ОСОБЕННОСТИ

- Моторный динамический пенетрометр 16–T0012/D: четырёхтактный двигатель через гибкий вал приводит подъёмный механизм, груз 20 кг, доп. груз 10 кг, 10 штанг, конус 10 см² и устройство извлечения штанг. Высота сбрасывания 20 см.
- Принадлежность 16–T0012/D7 — тренога для удобства работы с прибором.
- Двигатель 4-тактный, 1,9 кВт
- Скорость забивки: до 45 ударов/мин

СОСТАВ

- 16-T0012/D1 Молот, 20 кг
- 16-T0012/D2 доп. груз 10 кг
- 16-T0012/D3 Забивной конус, площадь 10 см², диам. 35,6 мм, угол 60°
- 16-T0012/D4 Штанга зондирования, диам. 20 мм
- 16-T0012/D5 четырёхтактный двигатель
- 16-T0012/D6 Рычаг для извлечения штанг
- 16-T0012/D7 Тренога для подвески подъёмного механизма, вкл. 16–T0012/D8, 16-T0012/D9 и 16–T0012/D10. Макс. высота 2300 мм; вес ок. 18 кг
- 16-T0012/D8 Ручная лебёдка
- 16-T0012/D9 Крюк
- 16-T0012/D10 Рычаг регулировки
- Вес: ок. 70 кг (без штанг и принадлежностей)

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880