

ЭКСТРАКТОР- ЦЕНТРИФУГА CE-3000

СТАНДАРТ: EN 12697-1 CLAUSE B.1.5, ASTM D2172, AASHTO T164A

Центрифуги служат для определения содержания битума в битумных смесях. Все модели включают съёмную прецизионно обработанную роторную чашу, помещённую в цилиндрический алюминиевый корпус. Вращающийся блок подвешен на основании на четырёх тарированных пружинах, что обеспечивает полную устойчивость в течение всего испытания. Крышка точно обработана и оснащена бензостойкой прокладкой для предотвращения утечек. Все модели имеют ручной тормоз для аварийного использования. Панель управления: кнопка Пуск/Стоп, ручка регулировки скорости.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение	220 В ±10 В
Скорость вращения	макс. 3600 об/мин
Мощность	370–550 Вт
Макс. масса образца	3000 г
Фильтровальная бумага	упаковка 20 шт.
Габариты	Ø350 × 526 мм
Масса	70 кг

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
 Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880