

КАРМАННЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ СДВИГОМЕР 16-T0175/A

СТАНДАРТ: ASTM D8121/D8121M

Карманный крыльчатый сдвигомер 16-T0175/A — быстрый и эффективный способ определения прочности связных грунтов. Пригоден для любой достаточно ровной поверхности, лишь немного крупнее крыльчатки.

Крыльчаткой испытывают полностью водонасыщенные тонкодисперсные грунты с недренированной прочностью, не зависящей от нормального давления, — от мягких до твёрдых глин. Прибор позволяет выполнять множество замеров, в том числе по разным плоскостям сдвига, без подготовки образцов.

Крыльчатка широко применяется для полевых замеров в котлованах и испытаний образцов из тонкостенных или разрезных грунтоносов, а также в лабораторных условиях.

- ✦ Быстрый и эффективный способ определения прочности связных грунтов
- ✦ Металлические крыльчатки рассчитаны на долгий срок службы
- ✦ Повышенная точность и надёжность измерений
- ✦ Позволяет быстро получать множество замеров прочности при разной ориентации плоскостей сдвига

ТИП КРЫЛЬЧАТКИ	ДИАПАЗОН
Стандартная	0–1 кгс/см ²
Большая (чувствительная)	0–0,2 кгс/см ²
Малая (усиленная)	0–2,5 кгс/см ²



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рукоятка
- Три крыльчатки
- Инструкция
- Шестигранник
- Сумка для переноски

