

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16-T0012/P

СТАНДАРТ: ISO 22476-2, DIN 4094-3

Комплект пневматического зондирования DPL и DPM предназначен для лёгких (10 кг) и среднетяжёлых (30 кг) динамических испытаний на проникание по ISO 22476-2 (заменяет DIN 4094-3). Это экономичное, простое и надёжное решение для лёгких испытаний на глубину примерно 10–12 м. В комплект входят пневматический энергоблок с четырёхтактным бензиновым двигателем и необслуживаемым компрессором в прочной раме с ручкой для переноски, а также надёжный ударный узел со встроенным пневмоцилиндром. Узел несёт падающий груз 10 кг (и дополнительный 20 кг), высота сбрасывания 50 см, автоматический клапан сброса давления, ок. 20 ударов в минуту. Воздух отводится по трубкам рамы, где теряет большую часть тепла. Есть держатель соединительной муфты для верхней зондирующей штанги. Общая масса — ок. 130 кг (со штангами и принадлежностями).



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕНЕТРОМЕТР 16-T0012/P



КОМПЛЕКТАЦИЯ

16-T0012/P1	Переносной компрессор с двигателем Briggs & Stratton, встроенное воздушное охлаждение.
16-T0012/P2	Зондирующая штанга ($\varnothing 22 \times 1000$ мм) с разметкой глубины через каждые 100 мм, 12 шт.
16-T0012/P3	Резьбовая муфта M16 для штанги ($\varnothing 22$ мм), 12 шт.
16-T0012/P4	Открытый гаечный ключ 19 мм — усиленной конструкции для штанг $\varnothing 22$ мм
16-T0012/P5	Шестигранный ключ M8 для резьбовых муфт M16
16-T0012/P6	Ручной экстрактор штанг с подножкой и рычагом
16-T0012/P7	Конический наконечник из закалённой стали — 5 см ² , соединение M16, 2 шт.
16-T0012/P8	Конический наконечник из закалённой стали — 10 см ² , соединение M16, 2 шт.
16-T0012/P9	16-T0012/P9 Конический наконечник — 10 см ² , одноразовый, 20 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

16-T0012/P10	Падающий груз 20 кг, 1 шт.
16-T0012/P11	Зондирующая штанга ($\varnothing 32 \times 1000$ мм) с разметкой глубины через каждые 100 мм, 12 шт.
16-T0012/P12	Конический наконечник из закалённой стали — 15 см ² , соединение M16, 1 шт.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880